

Didelė apsauga

Lengvai montuojama. Tinkanti kiekvienai aplinkai.
OBO aliumininiai vamzdžiai.



- Mažesnis svoris
- Didelis atsparumas gniuždymui ir smūgiams
- Atsparumas korozijai
- M16 - M63
- Priedai: kampai ir movos

OBO alumininiai vamzdžiai


Alumininiai vamzdžiai be sriegio

Tipas	Dim. D mm	Dim. L mm	Dim. t mm	pakuotė m	Svoris kg/100 m	Prekės kodas
S16W ALU	16	3000	1.2	30	15,067	2046 00 2
S20W ALU	20	3000	1.2	30	19,134	2046 00 3
S25W ALU	25	3000	1.3	30	26,134	2046 00 4
S32W ALU	32	3000	1.3	30	33,834	2046 00 5
S40W ALU	40	3000	1.4	15	45,800	2046 00 6
S50W ALU	50	3000	1.4	15	57,700	2046 00 7
S63W ALU	63	3000	1.7	15	88,334	2046 00 8

Alu Aluminis

kaina/100 m

Elektros instaliaciniai vamzdžiai be sriegio, kabelių mechaniniai apsaugai pagal EN61386-1. Vidinė sienelė be atplaišų.




Aluminio vamzdžio kampas, be sriegio

Tipas	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. D mm	Dim. l mm	Dim. R mm	Dim. t mm	pakuotė pcs	Svoris kg/100 pcs	Prekės kodas
SB16W ALU	78	151	16	28	64	1.2	15	2,350	2046 01 2
SB20W ALU	80	171	20	30	80	1.2	25	5,500	2046 01 3
SB25W ALU	93	209	25	38	102.5	1.3	25	9,000	2046 01 4
SB32W ALU	105	253	32	40	131	1.3	20	14,100	2046 01 5
SB40W ALU	115	302	40	50	165	1.4	15	22,400	2046 01 6
SB50W ALU	128	360	50	63	205	1.4	5	35,400	2046 01 7
SB63W ALU	135	425	63	70	256.5	1.7	3	59,500	2046 01 8

Alu Aluminis

kaina/100 m

90° kampas su suformuotomis movomis, skirtas elektrotechniniams vamzdžiams pagal EN61386-1. Vidinė movos sienelė be atplaišų.



Aluminiinė mova, be sriegio

Tipas	Dim. M mm	Dim. L mm	Dim. D mm	Dim. t mm	pakuotė pcs	Svoris kg/100 pcs	Prekės kodas	
SV16W ALU	16	40	18.6	1.2	50	0,700	2046 02 2	
SV20W ALU	22.6	20.2	50	25	1.2	50	1,300	2046 02 3
SV25W ALU	27.6	25.2	60	30	1.2	50	1,900	2046 02 4
SV32W ALU	34.6	32.2	70	35	1.2	50	2,400	2046 02 5
SV40W ALU	43	40.2	70	35	1.4	20	4,000	2046 02 6
SV50W ALU	53	50.2	90	45	1.4	20	6,100	2046 02 7
SV63W ALU	66.2	63.2	110	55	1.5	20	9,000	2046 02 8

Alu Aluminis



/100 vnt.

Priedas: sumaunama mova skirta elektrotechninių vamzdžių sujungimui. Vidinė movos sienelė be atplaišų.

Pasirinkimo sąrašas
pagal vamzdžio
diametrą (išorinis
diametras mm)

Kabelio užimamas plotas (mm²)

Kabelių kiekis	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95
1	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M25	M25	M32	M32
2	M16	M16	M16	M16	M20	M25	M32	M32	M40	M40	M50
3	M16	M16	M20	M20	M25	M32	M32	M40	M50	M50	M63
4	M16	M16	M20	M20	M32	M32	M40	M40	M50	M63	M63



OBO Bettermann, UAB
Meistrų g. 8,
LT-02189 Vilnius

www.obo.lt

**Klientų aptarnavimo centras
Lietuvoje**

Tel. +370 5 2375911
Fax +370 5 2375912
E-mail: obo@obo.lt

OBO
BETTERMANN