

Techninių duomenų lapas

Apsauga nuo viršįtampio, skirta LED sistemoms ÜSM-20-230I1PE65

Prekės numeris: 5092433



Apsaugos nuo viršįtampio modulis, 2+3 tipas pagal DIN EN 61643-11, skirtas 230/400 V tinklams.

Skirta LED apšvietimo sistemų apsaugai.

- Su funkicine veikimo indikacija ir apkrovos grandinės išjungimu sugedus ribotuviui
- Mažų matmenų, skirtas įmontuoti atramos paskirstymo dėžutėje arba prieš šviestuvą
- 1+NPE apsauga su maksimalia 20 kA impulsine srove
- Viršįtampio ribojimas iki mažiau nei 1500 V bei 1000 V, esant 5kA
- Su arba be šviestuvo išjungimo funkcija gedimo atveju

Pritaikymas:: kabelių paskirstymo dėžutėse, paskirstymo dėžutėse, nuo kabelių kanalų iki pogrindinių sistemų

Skirta apsaugoti elektrinius prietaisus, pvz., LED šviestuvus nuo viršįtampio



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5092433
Tipas	ÜSM-20-230I1PE65
1 pavadinimas	Viršįtampio ribotuvas
2 pavadinimas	LED apšvietimui
Gamintojas	OBO
Dydis	230V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	8,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Apsauga nuo viršįtampio, skirta LED sistemoms ÜSM-20-230I1PE65

Prekės numeris: 5092433




Matmenys



Ilgis	250 mm
Plotis	40 mm
Aukštis	19 mm

Techniniai duomenys



Imp. srovė (8/20 μ s) [bendra]	20 kA
Jungiamojo kabelio ilgis	0,25 m
Suveikimo laikas	<25 ns
Išvadas	1-polis + NPE, skirtas SK I
Polių konstrukcija	1+N/PE
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	-40 °C
Bendras apsaugos lygis [L-PE]	1,6 kV
Aukščiausia nuolatinė įtampa (L-N)	255 V
Aukščiausia nuolatinė įtampa (N-PE)	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	255
LPZ	1→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	16
Maksimalus priešsaugiklis	16 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μ s)	20 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μ s) [L-N]	10 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μ s) [N-PE]	10 kA
Montavimo būdas	kita
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μ s)	10 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μ s) [L-N]	10 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μ s) [N-PE]	10 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
OBO_vardinė apkrovos srovė (įvesties / išvesties gnybtas)	16 A
2 tipo patikros klasė	taip
3 tipo patikros klasė	taip
Apsaugos rūšis	IP65


Techniniu duomenu lapas

Apsauga nuo viršįtampio, skirta LED sistemoms ÜSM-20-230I1PE65

Prekės numeris: 5092433



Techniniai duomenys



Apsaugos lygis	1,5
Apsaugos lygis [L-N]	≤1,5
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 2+3
SPD pagal IEC 61643-1	II+III klasė