


# Techniniu duomenų lapas

Apsaug. nuo viršįtamp. modulis 230 V

Prekės numeris: 5092451



Apsaugos nuo viršįtampio modulis, 3 tipas pagal DIN EN 61643-11, skirtas 230 V tinklams.

- Su garsiniu signalu apie gedimą
- Mažų gabaritų
- Plastikinis be halogenų (UL 94 V-0)
- Y sujungimų sistema

Naudojimas: naudojamas universaliai visose instaliavimo sistemose.



## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5092451
Tipas	ÜSM-A
1 pavadinimas	Apsauga nuo viršįtamp. Modul45
2 pavadinimas	visoms instal.sistemoms
Gamintojas	OBO
Dydis	255V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techninių duomenų lapas

Apsaug. nuo viršįtamp. modulis 230 V

Prekės numeris: 5092451



## Techniniai duomenys



Suveikimo laikas	<25 ns
Išvadas	akustinė veikimo indikacija
Polių konstrukcija	kitos
Maks. darbinė temperatūra	60 °C
Min. darbinė temperatūra	-15 °C
Bendras apsaugos lygis [L-PE]	1500 kV
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	255
LPZ	2→3
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	16
Maksimalus priešsaugiklis	16 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	6 kA
Montavimo būdas	kitas
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	3 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	kitos
OBO_vardinė apkrovos srovė (įvesties / išvesties gnybtas)	16 A
Apsaugos lygis	≤1,3
Apsaugos lygis [L-N]	≤1500
Apsaugos lygis [N-PE]	1,5 kV
Apsaugos lygis, gysla-žemė	1500 V
Signalizavimas prietaise	akustinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 3
SPD pagal IEC 61643-1	III klasė
Kabelio tipas apsaugos nuo viršįtampio prietaisams	Maitinimo linija AC