

Techniniu duomeniu lapas

Izoliavimo ir sandarinimo masė

Prekės numeris: 2340038



Ilgai išliekantis elastingas. Be plaušelių, polimerų ir mineralinių medžiagų pagrindu pagamintas sandarinimo rinkinys tuščioms vietoms užpildyti instaliacijos metu, pvz., kabelių riebokšlius ir panašius komponentus, kad jie būtų apsaugoti nuo purvo ir vandens patekimo.

Spalva: šviesiai pilka

Sandarinimo komplekto savybės:

- be halogenų, rūgščių ir silikono
 - tinkamas naudoti ir esant žemai temperatūrai
 - ilgalaikis atsparumas šilumai iki +80 °C
 - stabdo koroziją
 - mažai sugeria vandens
 - geros izoliacinės savybės
 - pramušimo stiprumas 16 kV/mm pagal VDE 0291, 2 dalį
- galima sandėliuoti beveik neribotą laiką
- Sandarinimo komplekto savybės:
- be halogenų, rūgščių ir silikono
 - tinkamas naudoti esant ir žemai temperatūrai
 - ilgalaikis atsparumas šilumai iki +80 °C
 - stabdo koroziją
 - mažai sugeria vandens
 - geros izoliacinės savybės
 - pramušimo stiprumas 16 kV/mm pagal VDE 0291, 2 dalį
 - galima sandėliuoti beveik neribotą laiką



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2340038
Tipas	115 GR-GN
1 pavadinimas	Izoliatorius
Gamintojas	OBO
Dydis	ca.100g
Spalva	natūralus
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	11,02 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

Išvadas	Mineralinis pagrindas
Pakuotė	Stiebas