



Užveržiamų žalvarinių kabelių riebokšlių taikymo sritys siekia nuo kabelių paskirstymo dėžučių kaip skirstomųjų / jungiamųjų dėžučių, iki didelio masto taikymo pramonėje, saugliams įvadams į skirstomąsias spintas su valdymo ir paskirstymo funkcijomis. Didesniems mechaniniams reikalavimams tenkinti OBO siūlo gausų plėtiklių asortimentą (K dalis), pagal standartą DIN 46320.

* Kainos remiantis DEL kursu.



CuZn
37

Žalvaris


N

nikeliuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2088282
Tipas	165 ADA M20-25
1 pavadinimas	Prailginimas
2 pavadinimas	M - M
Gamintojas	OBO
Dydis	M20-M25
Medžiaga	Žalvaris
Paviršius	Nikeliuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,09 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys



Matmuo D	15 mm
Matmuo E	29 mm
Matmuo G1 (mm)	20
Matmuo G2 (mm)	25
Matmuo L	18,5 mm
Matmuo L1	6,4 mm
Matmuo L2	9 mm
Matmuo L4	3,5 mm

Techniniai duomenys

apsaugota nuo sprogdimo	ne
Sriegio tipas su išoriniu sriegiu	metrinis
Sriegio tipas su vidiniu sriegiu	metrinis
Sriegio dydis, metrinis, išorinis	20
Sriegio dydis, metrinis, vidinis	25
Rakto dydis	27
Nikeliuotas	taip