



Užveržiamų žalvarinių kabelių riebošklių taikymo sritys siekia nuo kabelių paskirstymo dėžučių kaip skirstomųjų / jungiamųjų dėžučių, iki didelio masto taikymo pramonėje, saugiems įvadams į skirstomąsias spintas su valdymo ir paskirstymo funkcijomis. Didesniems mechaniniams reikalavimams tenkinti OBO siūlo gausų plėtiklių asortimentą (K dalis), pagal standartą DIN 46320.

* Kainos remiantis DEL kursu.



CuZn
37

Žalvaris

N

nikeliuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2088285
Tipas	165 ADA M40-50
1 pavadinimas	Prailginimas
2 pavadinimas	M - M
Gamintojas	OBO
Dydis	M40-M50
Medžiaga	Žalvaris
Paviršius	Nikeliuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	10,15 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomeniu lapas


Išplėtimas, metrinis sriegis

Prekės numeris: 2088285



Matmenys

Matmuo D	33,8 mm
Matmuo E	58 mm
Matmuo G1 (mm)	40
Matmuo G2 (mm)	50
Matmuo L	30,5 mm
Matmuo L1	8,2 mm
Matmuo L2	12,5 mm
Matmuo L4	6 mm



Techniniai duomenys

apsaugota nuo sprogdimo	ne
Sriegio tipas su išoriniu sriegiu	metrinis
Sriegio tipas su vidiniu sriegiu	metrinis
Sriegio dydis, metrinis, išorinis	40
Sriegio dydis, metrinis, vidinis	50
Rakto dydis	52
Nikeliuotas	taip