


Uždaras kibirkštinis iškroviklis, skirtas sujungti suartėjimo vietą tarp žemos įtampos sistemos stogo stovų ir išorinio apsaugos nuo žaibo įrenginio komponentų.

- Apsaugos rūšis IP54
- Su iš anksto sumontuotu 5001 tipo sujungimo elementu, skirtu prijungti apvalų laidininką Rd 8–10



SG cast steel

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5240050
Tipas	482
1 pavadinimas	Kibirkštinis iškroviklis
2 pavadinimas	uždaras
Gamintojas	OBO
Dydis	134x93x86
Medžiaga	Plieno liejinys
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	56 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenų lapas

Skiriamasis iškroviklis

Prekės numeris: 5240050




Techniniai duomenys




Prijungimas	Rd 10 mm
Kintama suveikimo įtampa	10 kV
Suveikimo laikas	<100 ns

Techniniai duomenys



Konstrukcija, patikrinta sprogiroje aplinkoje	ne
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė	25 kA
Apsaugos rūšis	IP54
Apsaugos lygis	< 10 kV
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Jungties medžiaga	Cinko liejinys

Techniniai duomenys



Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Jungties medžiaga	Cinko liejinys