

Techniniu duomenu lapas

Stalinė dėžutė DBK, 3 kištukiniai lizdai, 2x RJ45 6 kat.

Prekės numeris: 6116806



Atverčiama stalinė dėžutė su jungiamuoju kabeliu, skirta montuoti į stalo plokštę, matinio nerūdijančio plieno korpusas su šepetine juosta laidams išvesti. Dėžutė montuojama į 245 x 157 mm angą stalviršyje. Komplektavimas:

- trys juodi kištukiniai lizdai su žeminimo kontaktu, įkišimo kryptis 60°, 3,0 m tinklo kabelis su kampiniu kištuku CEE 7/7.

- dvi duomenų perdavimo technikos movos RJ45 / RJ45, 1:1 perjungtas, 6 kat. ekranuotasis.

Nurodymas: tinka naudoti su iki 50 mm storio stalo plokštėmis.

Prijungimui parengta stalinė DBK tipo dėžutė skirta tiesiogiai įrengti darbo vietoje energijos, ryšio ir duomenų perdavimo technikos jungtis.



A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6116806
Tipas	DBK2-D4 D3S2K
1 pavadinimas	Stalo dėžė, atverčiama
2 pavadinimas	Įleidžiama į stalviršį
Gamintojas	OBO
Dydis	260x167x68
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	163,86 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys



Ilgis	260 mm
Plotis	167 mm

Techniniu duomeniu lapas

Stalinė dėžutė DBK, 3 kištukiniai lizdai, 2x RJ45 6 kat.

Prekės numeris: 6116806



Techniniai duomenys

Jungčių skaičius „Audio“	0
Jungčių skaičius CAT 5	0
Jungčių skaičius CAT 5E	0
Jungčių skaičius CAT 6	2
Jungčių skaičius USB	0
Jungčių skaičius VGA	0
HDMI jungčių skaičius	0
SCHUKO kištukinių lizdų kiekis	3
Išvadas	Įmontavimas
Ištraukiamas	ne
Forma	stačiakampis
Atlenkiamas	taip
Įvado ilgis	3 m
Apsauga nuo viršįtampių	ne