

# Techniniu duomenu lapas

## Izoliacinė medžiaga kibire

Prekės numeris: 7202302



Priešgaisrinis glaistas dispersijos pagrindu, skirtas naudoti patalpų viduje, likuosioms siūlėms ir angoms užpildyti. Normas atitinkanti statybinė medžiaga, skirta išgręžtoms skylėms užsandarinti kai įvedami pavieniai kabeliai. Statybinių medžiagų klasė DIN 4102 – B2 užsideganti įprastomis sąlygomis. Sausose, neužšaląčiose patalpose, kurių temperatūra svyruoja nuo +5 °C iki +25 °C, užglaištymo masę uždarytose originaliose statinėse galima laikyti iki 18 mėnesių.

Išsipučianti medžiaga

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7202302
Tipas	DSX-E
1 pavadinimas	Priešgaisrinis glaistas
2 pavadinimas	kibirėlyje
Gamintojas	OBO
Dydis	5kg
Medžiaga	Išsipučianti medžiaga
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	500 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

### Techniniai duomenys

Išvadas	Priešgaisrinis užpildas
Turinys	5 kg
Pristatymo forma	Kibiras