

# Techniniu duomeniu lapas

## Izoliuojanti medžiaga tūtelėje

Prekės numeris: 7202300



Priešgaisrinis glaistas dispersijos pagrindu, skirtas naudoti patalpų viduje, likusioms siūlėms ir angoms užpildyti. Normas atitinkanti statybinė medžiaga, skirta išgręžtoms skylėms užsandarinti, kai įvedami pavieniai kabeliai, ir žiediniam tarpui kabelių išvaduose iš priešgaisrinio kanalo PYROLINE® Con PLC. Statybinių medžiagų klasė DIN 4102 – B2 užsideganti įprastomis sąlygomis. Sausose, neužšaląčiose patalpose, kurių temperatūra svyruoja nuo +5 °C iki +25 °C, užglaistymo masę uždarytose originaliose statinėse galima laikyti iki 18 mėnesių.

Išsipučianti medžiaga

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7202300
Tipas	DSX-K
1 pavadinimas	Priešgaisrinis glaistas
2 pavadinimas	tūtelėje
Gamintojas	OBO
Dydis	300ml
Medžiaga	Išsipučianti medžiaga
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	50 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

### Techniniai duomenys

Išvadas	Priešgaisrinis užpildas
Turinys	300 ml
Pristatymo forma	Flakonas