

Techniniu duomeniu lapas


Skiriamasis kibirkštinis iškroviklis EX ISG H, su 2 laidais

Prekės numeris: 5240033



- Skiriamasis kibirkštinis iškroviklis pagal VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Sprogios aplinkos sertifikatas pagal ATEX
- Ženklinimas pagal EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Ženklinimas pagal EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Sprogios aplinkos sertifikatas pagal IECEx
- Ženklinimas pagal EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Ženklinimas pagal EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Sprogios aplinkos sertifikatas pagal INMETRO
- Ženklinimas pagal ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Ženklinimas pagal ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Iš anksto sumontuotas dvipusis jungiamasis laidas (25 mm2) su varžtu M10, spyruokline poveržle ir veržle

Naudojimas: potencialiai sprogiose aplinkose (1/21 ir 2/22 zona) netiesioginiam žaibo srovei atsparių jungių ir jungčių šuntavimui, pvz., katodinės nuo korozijos apsaugotos (KKS) sistemos.



Temoplastiniai kljiai

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Prekės numeris | 5240033 |
| Tipas | EX ISG H 350 2L |
| 1 pavadinimas | Skiriamasis iškroviklis |
| 2 pavadinimas | sprogiai aplinkai |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 2x1m |
| Spalva | juoda |
| Medžiaga | Temoplastiniai kljiai |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 74,155 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Techniniu duomeniu lapas

Skiriamasis kibirkštinis iškroviklis EX ISG H, su 2 laidais

Prekės numeris: 5240033



Techniniai duomenys

| | | |
|--|------------------------------------|----------|
| | Prijungimas | metrinis |
| | Jungiamojo kabelio ilgis | 0,35 m |
| | Kintama suveikimo įtampa | 0,56 kV |
| | Vardinė suveikimo impulsinė įtampa | 1,25 kV |
| | Vardinė suveikimo impulsinė įtampa | 354 V |

Techniniai duomenys

| | | |
|--|---|---------------------------|
| | Nominali kintama įtampa | 250 V |
| | Žaibo srovės laidumas | H/100 kA |
| | Konstrukcija, patikrinta sprogiroje aplinkoje | taip |
| | Impulsinė srovė | 100 kA |
| | Vardinė impulsinė nuotėkio srovė | 100 kA |
| | Apsaugos rūšis | IP65/67 |
| | Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| | Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -20 °C |
| | Jungties medžiaga | Cinko liejinys |
| | Apsaugos nuo užsidegimo tipas | Slėgiui atsparus korpusas |