

# Techniniu duomenu lapas

## 2 komponentų priešgaisrinės putos „PYROSIT® NG“

Prekės numeris: 7203800



„PYROSIT® NG“ 2 komponentų priešgaisrinės putos tūtelėje, įskaitant 2 maišymo vamzdžius.

Kabelių ir mišrios izoliacijos gamybai viduje; koaksialinės tūtelės tvarkymui 5:1 būtina naudoti tūtelių pistoletus FBS-PH arba FBS-PA.

Sausose, neužšalanciose patalpose, kurių temperatūra svyruoja nuo +5 °C iki +30 °C, uždarytas, pastatytas tūteles galima laikyti iki 12 mėnesių.

Produktų, kurių sudėtyje yra diizocianatų, apdorojimui būtini mokymai pagal RE-ACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais 2020 m. rugpjūčio 4 d. Reglamentu (ES) 2020/1149. Mokymus galima organizuoti nuotoliniu būdu. Informaciją apie juos rasite techninės informacijos skyriuje „Atsisiuntimai“.



### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7203800
Tipas	FBS-S
1 pavadinimas	Priešgaisrinės putos
2 pavadinimas	tiubelėje
Gamintojas	OBO
Dydis	380ml
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	64,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

### Techniniai duomenys

Išvadas	Priešgaisrinės putos
Turinys	380 ml
Pristatymo forma	Flakonas