

# Techniniu duomenu lapas

Tiksloji tinklo apsauga FC-TAE telefoninėms sistemoms ir galiniams įrenginiams

Prekės numeris: 5092824



Kombinuota apsauga nuo viršįtampių, 3 tipas pagal EN 61643-11 skirta naudoti telefono sistemose su TAE jungtimi (telefonuose, prieš NTBA / DSL šakotuvus).

- Adapterio kištukas
- Skiriamasis įtaisas su veikimo indikacija
- Padidinta apsauga nuo prisilietimo
- Įskaitant 0,5 m jungiamąjį kabelį TAE / RJ11
- Aukščiausia nuolatinė įtampa, TAE jungtis 200 V DC / 1,5A (25 °C)
- Ribinis dažnis: 4 MHz / VDSL iki 46 MBit/s

Nurodymas: toliau esančioje lentelėje nurodyti techniniai duomenys susiję su energijos tiekimu.



## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5092824
Tipas	FC-TAE-D
1 pavadinimas	Fine apsauga nuo viršįt.
2 pavadinimas	komplekte su telef. apsauga
Gamintojas	OBO
Dydis	230V
Spalva	baltas; RAL 9010
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	18 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techninių duomenų lapas

Tiksloji tinklo apsauga FC-TAE telefoninėms sistemoms ir galiniams įrenginiams

Prekės numeris: 5092824



## Techniniai duomenys



Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Ryšų kontaktas	ne
Maks. dažnių diapazonas	4
Min. dažnių diapazonas	0
Ribinis dažnis	4 MHz
Didžiausia nepertraukiama įtampa	275 V
LPZ	2→3
Šalių versija	D
Maksimalus priešsaugiklis	16 A
Su galiniu trukdžių filtru	ne
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė	3 kA
Vardinė apkrovos srovė	16 A
Vardinė įtampa	230 V
3 tipo patikros klasė	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	< 1,5 kV
Apsaugos lygis (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Apsaugos lygis (L-N)	< 1,2 kV
Apsaugos lygis (N-PE)	< 1,5 kV
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 3
SPD pagal IEC 61643-1	III klasė
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	75 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-25 °C
Kabelio tipas apsaugos nuo viršįtampio prietaisams	Maitinimo linija AC