

# Techniniu duomenu lapas

Išorinis kampas, skirtas GA-53100 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6112420



Išorinis 90° kampas iš aliuminio, skirtas „Rapid 45-2“ GA... prietaisų instaliacinių kanalų kryptį pakeisti.

#### Pastaba.

Naudojant anoduotus prietaisų instaliacinius kanalus ir fasonines dalis iš aliuminio, negalima išvengti nedidelių spalvinių niuansų skirtumų, kuriuos sukelia medžiagos bei metodo sąlygota leistina sklaida (pagal DIN 17 611). Įmontuojamus prietaisus, kurių dydis yra 45 mm, galima tiesiog įspausti ir užfiksuoti. Naudojant PC/ABS dengiamąsias fasonines dalis, dėl skirtingų medžiagų gali nežymiai skirtis spalviniai tonai.



Alu Aliuminis

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6112420
Tipas	GA-AS53100RW
1 pavadinimas	Išorinis kampas
2 pavadinimas	Alu, standi forma
Gamintojas	OBO
Dydis	53x100x175
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	84,1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomeniu lapas

Išorinis kampas, skirtas GA-53100 tipo prietaisų instaliaciam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6112420



## Matmenys



Ilgis	175 mm
Plotis	100 mm
Aukštis	53 mm

## Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	1
Išvadas	Apatinė dalis ir viršutinė dalis
skirta kanalui, kurio plotis	100 mm
skirta kanalui, kurio aukštis	53 mm
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-15 °C
Min. kampo zona	90 mm