



Grindinis liukas su visomis reikalingomis sistemos dalimis, skirtas tiesiogiai montuoti į liejamą grindis.

Komplekte yra viena 2 dydžio montažinė dėžutė su universaliu tvirtinimo laikikliu ir viena montažinė dėžutė, skirta 3 „Modul-45“ elementams.

Rėmas, uždengimo dangtelis ir laido išvadas iš poliamido RAL 7011 spalvos. Įgilinimas grindų dangai liuko dangtyje 5 mm.



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7429580
Tipas	GES2 KU 7011
1 pavadinimas	Sukomplektuotas 3 vietų liukas
2 pavadinimas	skirta pogrind. instaliacijai
Gamintojas	OBO
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	94,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta
Grindų dangos storis	5 mm