

Techninių duomenų lapas

GES6-2 su UT3 45

Prekės numeris: 7429588



Įrangos dėžutė su visomis reikalingomis sistemos dalimis, skirta tiesiogiai montuoti į viduje esančias liejamas grindis.

Komplekte yra viena 6 dydžio įrangos dėžutė su universaliu tvirtinimo laikikliu ir trys universalūs laikikliai, kurių kiekvienas skirtas 3 „Modul 45®“ įmontuojamiems prietaisams.

Įrangos dėžutė su apsauginiu kilimo rėmu, uždengimo dangčiu ir laido išvadu iš poliamido; RAL 7011 spalvos. Grindų dangos dangtelio kiaurymė, 10 mm (keičiama į 3, 5 arba 8 mm).



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Prekės numeris | 7429588 |
| Tipas | GES6-2 KU 7011 |
| 1 pavadinimas | Sukomplektuotas 9 vietų liukas |
| 2 pavadinimas | universaliai instaliacijai |
| Gamintojas | OBO |
| Spalva | geležies pilkumo; RAL 7011 |
| Medžiaga | Poliamidas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 209,4 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Techniniai duomenys

| | |
|---|-----------------------------|
| Laido išvado tipas | Atverčiamas kabelio išvadas |
| Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP20 |
| Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP00 |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK08 |
| Atidarymo mechanizmas | Fiksatorius |
| Grindų dangos storis | 5 mm |