

# Techniniu duomenu lapas

## Grindinis liukas GESRA7/10 su rankena

Prekės numeris: 7405544



Grindinis liukas su rankena, skirtas iki 10 vnt. „Modul 45“ prietaisų su dviem universaliais laikikliais UT3 ir vienu UT4, naudojama pogrindinių kanalų sistemoje ir grindų sistemoje.

Laido išvadas pagamintas iš poliamido RAL 9011

Ilginimas grindų dangai dangtyje – 10 mm, jį galima sumažinti iki 5 mm pridėtu įdėklu iš kieto kartono.

Galima naudoti iki 7 instaliacinių elementų su 50 centrinių įdėklų.



**AIG** Aliuminio liejinys

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7405544
Tipas	GESRA7 10U
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø294x71
Medžiaga	Aliuminio liejinys
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	206,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

### Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	10
Montavimo dėžių skaičius	3
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Tapiklio įmontavimo galimybė	ne
Min. grindų aukštis	78 mm

# Techniniu duomeniu lapas

Grindinis liukas GESRA7/10 su rankena

Prekės numeris: 7405544



## Techniniai duomenys

Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka montažinei dėžei	350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R7
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT3 / UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 10 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta
Grindų dangos storis	5 mm