



Behalogenis sienų ir lubų kanalas, susidedantis iš apatinės ir viršutinės dalių, skirtas montuoti tiesiai ant sienos.
Įrengiant būtina atkreipti dėmesį, kad būtų naudojami priedai ir tvirtinimo detalės be halogenų.



Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6114162
Tipas	GKH-OT45RW
1 pavadinimas	Dangtis, be halogenų
2 pavadinimas	kanalui Rapid 45-2
Gamintojas	OBO
Dydis	2000x45
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	15,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Matmenys

Ilgis	2 000 mm
Plotis	45 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	lygus
Be halogenų	ne

Techniniai duomenys

Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Apsaugos rūšis	IP00
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-15 °C