

# Techniniu duomeniu lapas

Grindinis liukas GRAF9-2 BA3, šlapias grindų valymas su išėma grindų dangai

Prekės numeris: 7405743



Grindinis liukas su tubusu drėgno valymo grindims, skirtas iki 12 vnt. „Modul 45“ prietaisų su 3 universaliais laikikliais UT4, naudojama kanalinėje sistemoje ir grindų sistemoje.

Poliruoto aliuminio paviršius su 3 mm įgilinimu grindų dangos fragmentui. Montavimo gylis 65 mm.  
Galima naudoti iki 9 instaliacinių elementų su 50 centrine apdaila.



**AIG** Aliuminio liejinys

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7405743
Tipas	GRAF9-2 BA3
1 pavadinimas	Grindinis liukas šlapiam valymui
2 pavadinimas	su įgilinimu dangai
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø325x73
Medžiaga	Aliuminio liejinys
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	258 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

## Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Ištraukiamas tubusas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	šlapias
Tapiklio įmontavimo galimybė	taip
Min. grindų aukštis	80 mm

# Techniniu duomeniu lapas

Grindinis liukas GRAF9-2 BA3, šlapias grindų valymas su išėma grindų dangai

Prekės numeris: 7405743



## Techniniai duomenys

Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	taip
Tinka montažinei dėžei	350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R9
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP45
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	taip
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 10 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Sukamoji sklendė
Grindų dangos storis	3 mm