

# Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinis elementas GRAF9, universalus, numatytas drėgnai priežiūrai su struktūros dangteliu  
Prekės numeris: 7405746



Grindinis liukas su tubusu drėgno valymo grindims, skirtas iki 12 vnt. „Modul 45“ prietaisų su 3 universaliais laikikliais UT4, naudojama kanalinėje sistemoje ir grindų sistemoje.

Galima naudoti iki 9 instaliacinių elementų su 50 centrine apdaila.

Grindinis liukas su tubusu drėgno valymo grindims, 3-jų sekcijų, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT9. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangtelius.



**AIG** Aliuminio liejinys

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Prekės numeris                | 7405746                    |
| Tipas                         | GRAF9-2 U 7011             |
| 1 pavadinimas                 | Mont. liukas drėg.aplinkai |
| 2 pavadinimas                 | su struktūr. dangčiu       |
| Gamintojas                    | OBO                        |
| Dydis                         | Ø325x74                    |
| Spalva                        | geležies pilkumo; RAL 7011 |
| Medžiaga                      | Aliuminio liejinys         |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1                          |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                   |
| Svoris                        | 246 kg                     |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.                |

## Techniniai duomenys

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Įmontuojamų prietaisų skaičius | 12                   |
| Montavimo dėžių skaičius       | 3                    |
| Išvadas                        | apvalus              |
| Laido išvado tipas             | Ištraukiamas tubusas |
| Grindų dangos apsauginis rémas | taip                 |
| Pagrindo priežiūra             | šlapias              |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė  | taip                 |

# Techniniu duomenų lapas

Instaliacinis elementas GRAF9, universalus, numatytas drėgnai priežiūrai su struktūros dangteliu

Prekės numeris: 7405746



## Techniniai duomenys

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Min. grindų aukštis                              | 80 mm                   |
| Tinka montuoti dvigubose grindyse                | taip                    |
| Tinka užbetuojamam uždaram pogrindiniam kanalui  | taip                    |
| Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga | taip                    |
| Tinka tuščiavidurėms grindims                    | taip                    |
| Tinka drėgnam valymui                            | taip                    |
| Tinka montažinei dėžei                           | 350                     |
| Tinka pogrindiniam kanalui                       | taip                    |
| Su grindų dangos išpjova                         | ne                      |
| Prietaisų dėžučių vardinis dydis                 | R9                      |
| Rėmo tipas                                       | Apsauginis kilimo rėmas |
| Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas            | IP20                    |
| Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas          | IP45                    |
| Saugos laipsnis IK kodas                         | IK10                    |
| Pritaikytas didelėms apkrovoms                   | taip                    |
| Įmontavimo sistemos tipas                        | UT4                     |
| Vertikali apkrova, didelis plotas                | iki 10 000 N            |
| Vertikali apkrova, mažas plotas                  | iki 3 000 N             |
| Leidimai   | VDE                     |
| Atidarymo mechanizmas                            | Sukamoji sklendė        |