


Techniniu duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 A4

Prekės numeris: 6002485



Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 105 mm. Loveliams iš vielos tinklo nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.



A4 Plienas, nerūdijantis, 1.4401

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6002485
Tipas	GRM 105 600 A4
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	105x600x3000
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	363,333 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomeniu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 A4

Prekės numeris: 6002485



Matmenys




Ilgis	3 000 mm
Plotis	600 mm
Plotis	23,62 in
Aukštis	105 mm
Aukštis	4,13 in
Matmuo B	600 mm
Matmuo H	108 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	554 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	55400 mm ²
Profilio forma	U forma
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,85 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,42 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,3 kN/m



GRM 105 tipo lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų