


# Techninių duomenų lapas

## Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė

Prekės numeris: 2003414



Tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė. Matmenys pagal DIN 49073-1, 7–35 mm storio plokštei. Standartinis kombinuotasis 71 mm atstumas, galimybė naudoti pervadą naudojantis jungiamuoju atvamzdžiu, esant prietaisų dėžučių ir prietaiso / jungiamųjų dėžučių deriniui, 8 išmuštos angos NYM laidams, duomenų linijos ir Ø 20 mm vamzdžiai. Prietaisų dėžės taip pat gali būti naudojamos kaip jungiamosios dėžutės pagal VDE 0606-1 su dvigubu varžtiniu tvirtinimu ir užsukamu dangteliu, apsaugos klasė IP30. Su 12 jungiamųjų dalių. Pagal IEC 60670-1, IEC 60670-22 ir DIN 49073-1.



**PP** Polipropilenas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2003414
Tipas	HG 60
1 pavadinimas	Dėžutė
2 pavadinimas	tuščiaidurė siena
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø68mm, H45mm
Spalva	oranžinė
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,18 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

### Matmenys

Aukštis	47 mm
---------	-------

### Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	8
Įdėklų skaičius	1
Įvado tipas	Išmuštos angos NYM laidams, duomenų laidams ir Ø 20 mm vamzdžiams.

# Techniniu duomeniu lapas

## Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė

Prekės numeris: 2003414



### Techniniai duomenys

Korpuso įvėrės tipas	Sandarinimo membrana
Išvadas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Komplektavimas	be
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	netinkamas
Įvadas iš galo	taip
Įvadai	8
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Frezos skylės skersmuo	68 mm
Opprettholdelse av funksjon	be
Min. grindų aukštis	47 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 mm
Tinka maks. plokštės storiui	35 mm
Tinka min. plokštės storiui	7 mm
Atstumas tarp prietaiso varžtų	60 mm
Be halogenų	taip
Maks. Kabelio skersmuo	2,5 mm <sup>2</sup>
Su ekranavimu	ne
Su auselėmis	ne
Su varžtais	taip
Montavimo būdas	Tuščiavidurė siena
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm <sup>2</sup>
Plombuojamas	ne
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	be
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V