

Tuščiavidurių sienų prietaiso dėžutė, dėl minkštos įvado membranos nelaidi vėjui konstrukcija. Matmenys pagal DIN 49073-1, 7–35 mm storio plokštei. Standartinis 71 mm atstumas, galimybė naudoti pervadą naudojantis jungiamąja mova esant instaliacinių dėžučių ir prietaisų jungiamųjų dėžučių deriniui. Prietaiso dėžutes galima naudoti pagal VDE 0606-1 taip pat, kaip ir jungiamąsias dėžutes su dvigubu varžtiniu tvirtinimo elementu ir prisukamu dangteliu, apsaugos laipsnis IP40. Su 12 jungiamųjų dalių. Pagal IEC 60670-1, IEC 60670-22 ir DIN 49073-1.



PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2003611
1 pavadinimas	Dėžutė
2 pavadinimas	tuščiaavidurė siena 2K
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø68mm, H47mm
Spalva	oranžinė
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,16 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas


Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė, atspari vėjui

Prekės numeris: 2003611



Matmenys

Aukštis	47 mm
---------	-------



Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	8
Įdėklų skaičius	1
Įvado tipas	Minkšta įvado membrana NYM kabeliams, duomenų kabeliams ir vamzdžiams Ø 20 mm
Korpuso įvorės tipas	Sandarinimo membrana
Išvadas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Komplektavimas	be
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	netinkamas
Įvadas iš galo	taip
Įvada	8
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Frezos skylės skersmuo	68 mm
Opprettholdelse av funksjon	be
Min. grindų aukštis	45 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 mm
Tinka maks. plokštės storiui	35 mm
Tinka min. plokštės storiui	7 mm
Atstumas tarp prietaiso varžtų	60 mm
Be halogenų	taip
Maks. Kabelio skersmuo	2,5 mm ²
Su ekranavimu	ne
Su auselėmis	ne
Su varžtais	taip
Montavimo būdas	Tuščiavidurė siena
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm ²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm ²
Plombuojamas	ne

Techniniu duomenu lapas

Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė, atspari vėjui

Prekės numeris: 2003611



Techniniai duomenys

Atsparus smūgiams	taip
Apsaugos rūšis	IP00
Ramstis	be
Sandari	taip
Išmatuota įtampa	400 V