

Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSRM45F

Prekės numeris: 6290095



ISS instaliacinė kolona iš aliuminio su lanksčia žarna prie lubų ir 45 mm sistemos anga.

Komplektą sudaro:

1 vienpusė kolona su lanksčia žarna prie lubų

Bendras ilgis: 2300 mm

1 lanksti žarna,

ilgis: 1500 mm

1 dangtis iš aliuminio

ilgis: 2300 mm

Šios ISS instaliacinės kolonos konstrukcijos pagrindą sudaro ypač plonas apvalus aliuminio profilis, su „Rapid 45“ prietaisų instaliacinio kanalo dangčiu. 45 mm sistemos anga tinka „Modul 45®“ instaliaciniams prietaisams tiesiogiai įstatyti.

SFISSF tipo pagrindo plokštę, naudojamą kaip atramą, ir SAISFF tipo žarnos jungtį prie lubų reikia užsakyti atskirai (žr. toliau pateiktas prekes).



Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6290095
Tipas	ISSRM45FRW
1 pavadinimas	Elektro-montažinė kolona
2 pavadinimas	grindys/lubos vamzdis HT
Gamintojas	OBO
Dydis	2300x70x59
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	380 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSRM45F

Prekės numeris: 6290095



Matmenys



Ilgis	2 300 mm
Plotis	70 mm
Aukštis	59 mm

Techniniai duomenys

Naudojamų viršutinių dalių skaičius	1
Sekcijų skaičius	1 St.
Išvadas	vienpusis
Tvirtinimo būdas	Stovas
Pagrindo montavimas	taip
Montavimas prie lubų	taip
Pereinantis profilis	taip
Be halogenų	taip
Maks. aukščių išlyginimas	1500 mm
Min. aukščių išlyginimas	0 mm
Kabelio įvadas	viršuje
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Besikeičiantis pagal vietą	taip
Kolonos forma	apvalus
Maks. kolonos aukštis	3800 mm
Min. kolonos aukštis	2300 mm
Reguliuojamas	taip
Iš anksto sujungtas	ne