

Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSRM45

Prekės numeris: 6290086



ISS instaliacinė kolona iš aliuminio su 45mm sistemos anga.

Komplektą sudaro:

- 1 vienpusė kolona su įtempiamąja tvirtinimo detale
bendras ilgis: 3 315–3 480 mm
- 1 lubų tvirtinimo elementas su įtempiamuoju įtaisu
- 1 aliuminio dangtis
ilgis: 3 000 mm

Šios ISS instaliacinės kolonos konstrukcijos pagrindą sudaro ypač plonas, apvalus aliuminio profilis, kurio priekinėje pusėje yra lygus "Rapid 45" prietaisų instaliacinio kanalo dangtis. 45 mm sistemos anga tinka „Modul 45®“ instaliaciniams prietaisams tiesiogiai įstatyti.



Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6290086
Tipas	ISSRM45RW
1 pavadinimas	Elektro-montažinė kolona
2 pavadinimas	grindys/lubos
Gamintojas	OBO
Dydis	3000x70x59
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	510 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSRM45

Prekės numeris: 6290086



Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Plotis	70 mm
Aukštis	59 mm

Techniniai duomenys

Naudojamų viršutinių dalių skaičius	1
Sekcijų skaičius	1 St.
Išvadas	vienpusis
Tvirtinimo būdas	įtempti
Pagrindo montavimas	taip
Montavimas prie lubų	taip
Pereinantis profilis	taip
Be halogenų	taip
Maks. aukščių išlyginimas	480 mm
Min. aukščių išlyginimas	315 mm
Kabelio įvadas	viršuje
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Besikeičiantis pagal vietą	ne
Kolonos forma	apvalus
Maks. kolonos aukštis	3480 mm
Min. kolonos aukštis	3315 mm
Reguliuojamas	taip
Iš anksto sujungtas	ne