

Techniniu duomeniu lapas

Kombinuotas iškroviklis „10Base2-/10Base5“ tinklams

Prekės numeris: 5082430



Duomenų perdavimo linijos apsauginis įrenginys, skirtas bendraašėms „Ethernet“ tinklo sistemoms

- aliuminio korpuse
- BNC jungiamasis elementas m/w
- paprasta sumontuoti per tarpinį kištuką
- dviejų pakopų apsauga
- apsauginis bėgelis su priedais DLS-BS (5082 38 2)

Naudojimas: vaizdo signalams, kameroms saugoti, pvz., CCTV sistemos, „Cheapernet“, 10BASE2, 10BASE5

- aliuminio korpuse
- BNC jungiamasis elementas, skirtas „Cheapernet“, 10BASE2
- paprasta sumontuoti kaip tarpinį prietaisą
- dviejų pakopų apsauga



Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Prekės numeris | 5082430 |
| Tipas | KOAX B-E2 MF-C |
| 1 pavadinimas | Virsitampiu ribotuvas |
| 2 pavadinimas | koaksialiniam kabeliui |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 6.2V |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 10,3 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomenų lapas

Kombinuotas iškroviklis „10Base2-/10Base5“ tinklams

Prekės numeris: 5082430



Techniniai duomenys



| | |
|--|---------------------------------|
| Polių skaičius | 1 |
| Išvadas | Kombinuota apsauga |
| Įterpimo slopinimas (insertion loss) | ≤1,7 dB |
| Įžeminimas per: | Jungiamasis laidas |
| Bendra imp.srovė (10/350) | 2 |
| Bendra imp.srovė (8/20) | 10 kA |
| Ribinis dažnis | 68 MHz |
| Didžiausia ilgalaikė įtampa AC | 4,2 |
| Didžiausia ilgalaikė įtampa DC | 6 |
| Impulsinė srovė | 1 kA |
| Izoliacijos varža | >1 GΩ |
| Įtampa (gysla-gysla) | <100 pF |
| Įtampa (gysla-žemė) | <100 pF |
| Kategorije | Tipas 1+2+3 / D1+C2+C1 |
| LPZ | 0→3 |
| Montavimo būdas | Konektorius / kabelio adapteris |
| Vardinė apkrovos srovė AC | 0,3 |
| Vardinė apkrovos srovė DC | 0,2 A |
| Bandymų metodo standartas | IEC 61643-21 |
| Atbulinio srauto slopinimas | ≥14 |
| Ekranavimo jungtis | taip |
| Ekranavimas | tiesiogiai |
| Apsaugos rūšis | IP00 |
| Apsaugos lygis, gysla-gysla | <75 V |
| Apsaugos lygis, gysla-žemė | <600 V |
| Nuosekli varža laidui | 4,7 Ω ± 10% |
| Signalizavimas prietaise | be |
| SPD pagal IEC 61643-21 | Klasė I+II+III / D1+C2+C1 |
| Kištukinė sistema | BNC |
| Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs) |
| Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs) |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 80 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -20 °C |
| Banginė varža | 75 Ω |
| Kabelio tipas apsaugos nuo viršįtampio prietaisams | Duomenų linija COAX |