

Techniniu duomenu lapas

Hermetikas „Aquasit“, maišymo maišelis

Prekės numeris: 2363032



Dviejų komponentų liejinio masė „Aquasit“ aliuminio maišelyje, lauko paskirstymo dėžutėms užpildyti, skirta naudoti srityse, kuriose yra itin didelė ir ilgai išliekanti drėgmė. Galima naudoti ir mechaninių smūgių zonose.

Sumaišius ir atidarius apdorojimo laikas 20 minučių. Neatidarytą 0–40 °C temperatūroje galima laikyti iki 24 mėnesių nuo pagaminimo datos. Patikros ir patvirtinimai galioja tik kartu su OBO kabelių paskirstymo dėžutėmis.

Apsaugos klasė su atitinkama kabelių dėže: IP68 Vardinė įtampa: 400 V Atsparumas trumpam jungimui : > 25 kV/mm pagal VDE 0291 2 dalį

Darbinė temperatūra: nuo -40 iki +80 °C

Apdorojimo temperatūra: nuo 5 iki +40 °C

Be halogenų, silikono, izocianatų

Ekologiškas ir nepaženklintas



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2363032
Tipas	KVMM 400
1 pavadinimas	Hermetikas dviejų komponentų
2 pavadinimas	paskirstymo dėžutėms
Gamintojas	OBO
Dydis	400 ml
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	40 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

Ilgis	217 mm
Plotis	181 mm
Aukštis	29 mm

Techniniai duomenys

Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be

Techniniu duomenu lapas

Hermetikas „Aquasit“, maišymo maišelis

Prekės numeris: 2363032



Techniniai duomenys

potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Turinys	400 g
Turinys	400 ml
Laikymo trukmė mėnesiais	24
Kabelio dervos medžiaga	dviejų komponentų poliuretano derva