

Techniniu duomeniu lapas

Ankeris „MMS-plus SS“ šešiakampe galvute 12x120, su įpresuota poveržle, iš nerūdijančio plieno A4
Prekės numeris: 3498176



Nerūdijančiojo plieno inkarinis varžtas, skirtas montuoti tiesiogiai be kaiščių trūkinėjančiame ir netrūkinėjančiame betone bei mūre. Su šešiakampe galvute ir įpresuota poveržle, skirtas didelei apkrovai. Tinka pakabinamoms atramoms ir sieniniams laikikliams tvirtinti drėgnose patalpose ir lauke.

Statybos gaminy išbandytas pagal EAD, pažymėtas CE ženklu su Europos techniniu įvertinimu (ETA) ir tinkamumo įrodymu. Atsparumo ugniai klasė yra EI120



A4 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	3498176
Tipas	MMS+ SS12x120 A4
1 pavadinimas	Varžtas šešiakampe galvute
2 pavadinimas	su kombinuota poveržle
Gamintojas	OBO
Dydis	12x120mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	9,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Ankeris „MMS-plus SS“ šešiakampe galvute 12x120, su įpresuota poveržle, iš nerūdijančio plieno A4
Prekės numeris: 3498176



Matmenys



Matmenys	12x120
Ilgis	120 mm
Matmuo L	120 mm

Techniniai duomenys

Kaiščių / vinių / varžtų konstrukcija	Spiralinis kaištis
Min. gręžimo skersmuo	10 mm
Galvutės skersmuo	22 mm
Galvutės forma	šešiakampis
Rakto dydis	15
Varžtinė sistema	šešiakampis