

Techniniu duomeniu lapas

Montavimo dėžutė su dvigubu lizdu NF

Prekės numeris: 7408834



Montavimo dėžutė skirta grindiniam liukui GES R2 montuoti į betonavimo dėžę UD GES R2 ir pakeliamas grindis su 122 mm skersmens montavimo anga.

Į komplektaciją įeina dvivietis kištukinis lizdas (NF). Naudojant pasirinktinas montavimo plokštes, galima įmontuoti iki dviejų modulių duomenų lizdų (Keystones).



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Prekės numeris | 7408834 |
| 1 pavadinimas | Montažinė dėžutė |
| 2 pavadinimas | su dvigubu kištuk. lizdu GES R2 |
| Gamintojas | OBO |
| Spalva | grafito juodumo RAL 9011 |
| Medžiaga | Poliamidas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 21 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Matmenys

Techniniu duomeniu lapas

Montavimo dėžutė su dvigubu lizdu NF

Prekės numeris: 7408834



Techniniai duomenys

| | |
|---|----------------------|
| Įmontuojamų prietaisų skaičius | 2 |
| Apsaugų nuo laidų ištraukimo skaičius | 1 |
| Grindų dangos apsauginis rémas | ne |
| Dangčio konstrukcija | apvalus |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė | taip |
| Tinka montuoti dvigubose grindyse | taip |
| Tinka tuščiavidurėms grindims | taip |
| Tinka drėgnam valymui | ne |
| Tinka pogrindiniam kanalui | ne |
| Prietaiso tipas | Rastro dydis M45 |
| Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti | ne |
| Instaliacijos technika | Tinklelio matmuo M45 |
| Su grindų dangos išpjova | ne |
| Maks. įtempimo zona D | 50 mm |
| Min. įtempimo zona D | 25 mm |
| Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė | taip |