

Techniniu duomeniu lapas

Kanalo blokas, uždaras, užsifiksuojantis, aukštis – 100-150 mm

Prekės numeris: 7424502



Montuoti parengtas kanalo blokas su 3 užsifiksuojančiais sandarinimo elementais, skirtais laidams tiesti, susidedantis iš kanalo pagrindo (grindų įdubos su šoniniais ir grindų dangos klojimo profiliais) ir kanalo dangčio. Grindų įduba su laikomuoju antdėklu, skirtu pertvarų, sukuriančių galvaninį kontaktą, tvirtinimui. Į komplektaciją įeina 6 reguliuojamo aukščio atraminiai laikikliai, 6 atramos besiūlėms grindims ir dangčio sandūrų tarpinės (3 vnt., kai kanalo vardinis plotis – 200 ir 300) arba reguliuojamo aukščio dangčio sandūrų atramos: 3 vnt., kai kanalo vardinis plotis yra 400 ir 6 vnt., kai kanalo vardinis plotis – 500 ir 600. Pristatant kanalo dangtis yra priveržtas ir fiksavimo elementas sumontuotas.




St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7424502
Tipas	OKA-W30010050R
1 pavadinimas	Pogrindinis kanalas
2 pavadinimas	su atid.fiks.dangčiu
Gamintojas	OBO
Dydis	2400x300x100
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2,4
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	1475 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Matmenys



Ilgis	2 400 mm
Plotis	300 mm

Techniniu duomeniu lapas

Kanalo blokas, uždaras, užsifiksuojantis, aukštis –
100-150 mm

Prekės numeris: 7424502



Techniniai duomenys

Montavimo angos dangtelis	ne
Dangteliai	3
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	2
Numatytų standartinių mazgų skaičius	3
Sekcijų skaičius	3 St.
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys
Pagrindo plokštė	taip
Dangtelio tvirtinimas fiksuojant	taip
Tapiklio įmontavimo galimybė	taip
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
atsiejami	ne
Tinka išsiplėtimo siūlei	ne
Siena iš audinio	ne
Maks. kanalo aukštis	150 mm
Min. kanalo aukštis	100 mm
Dangtelio medžiagos storis	4
Mažiausias liejamų grindų aukštis	100
Su prijungimo anga	ne
Su potencialų išlyginimu	ne
Su pertvara	ne
Su iškyša	taip
Montavimo anga	be
Maks. aukščio reguliavimo ribos	150 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	100 mm
Nuimama viršutinė dalis	taip
Pertvaro tvirtinimas_ištrinti	stecken
Pertvaro tvirtinimas	įkišti