

# Techniniu duomeniu lapas

Kanalo blokas, uždaras, užsifiksuojantis, aukštis – 40-70 mm

Prekės numeris: 7424462



Montuoti parengtas kanalo blokas su 3 užsifiksuojančiais sandarinimo elementais, skirtais laidams tiesti, susidedantis iš kanalo pagrindo (grindų įdubos su šoniniais ir grindų dangos klojimo profiliais) ir kanalo dangčio. Grindų įduba su laikomuoju antdėklu, skirtu pertvarų, sukuriančių galvaninį kontaktą, tvirtinimui. Į komplektaciją įeina 6 reguliuojamo aukščio atraminiai laikikliai, 6 atramos besiūlėms grindims ir dangčio sandūrų tarpinės (3 vnt., kai kanalo vardinis plotis – 200 ir 300) arba reguliuojamo aukščio dangčio sandūrų atramos: 3 vnt., kai kanalo vardinis plotis yra 400 ir 6 vnt., kai kanalo vardinis plotis – 500 ir 600. Pristatant kanalo dangtis yra priveržtas ir fiksavimo elementas sumontuotas.




St Plienas

FS cinkuotas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris                | 7424462                  |
| Tipas                         | OKA-W3004030R            |
| 1 pavadinimas                 | Pogrindinis kanalas      |
| 2 pavadinimas                 | su atid.fiks.dangčiu     |
| Gamintojas                    | OBO                      |
| Dydis                         | 2400x300x40              |
| Medžiaga                      | Plienas                  |
| Paviršius                     | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas         | DIN EN 10346             |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 2,4                      |
| Kiekio vienetas               | Metras                   |
| Svoris                        | 1370,8 kg                |
| Svorio vienetas               | kg/100 m                 |

## Matmenys



|        |          |
|--------|----------|
| Ilgis  | 2 400 mm |
| Plotis | 300 mm   |

# Techniniu duomeniu lapas

Kanalo blokas, uždaras, užsifiksuojantis, aukštis –  
40-70 mm

Prekės numeris: 7424462



## Techniniai duomenys

|  |         |
|--|---------|
| Montavimo angos dangtelis                      | ne      |
| Dangteliai                                     | 3       |
| Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius          | 2       |
| Numatytų standartinių mazgų skaičius           | 3       |
| Sekcijų skaičius                               | 3 St.   |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas            | Grindys |
| Pagrindo plokštė                               | taip    |
| Dangtelio tvirtinimas fiksuojant               | taip    |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė                  | taip    |
| Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga | ne      |
| atsiejami                                      | ne      |
| Tinka išsiplėtimo siūlei                       | ne      |
| Siena iš audinio                               | ne      |
| Maks. kanalo aukštis                           | 70 mm   |
| Min. kanalo aukštis                            | 40 mm   |
| Dangtelio medžiagos storis                     | 4       |
| Mažiausias liejamų grindų aukštis              | 40      |
| Su prijungimo anga                             | ne      |
| Su potencialų išlyginimu                       | ne      |
| Su pertvara                                    | ne      |
| Su iškyša                                      | taip    |
| Montavimo anga                                 | be      |
| Maks. aukščio reguliavimo ribos                | 70 mm   |
| Min. aukščio reguliavimo ribos                 | 40 mm   |
| Nuimama viršutinė dalis                        | taip    |
| Pertvaro tvirtinimas_ištrinti                  | stecken |
| Pertvaro tvirtinimas                           | įkišti  |