

Techniniu duomeniu lapas

Išorinis kampas, kanalo aukštis 80 mm, FS

Prekės numeris: 7218042



PYROLINE® „Rapid PLM“ montavimo kanalo išorinis kampas su besipučiančiu priešgaisrinio audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sisteminėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.



St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7218042
1 pavadinimas	Išorinis kampas
2 pavadinimas	su priešgaisrinio įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	320x100x320
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	152 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Išorinis kampas, kanalo aukštis 80 mm, FS

Prekės numeris: 7218042



Matmenys



Matmuo A	220 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	80 mm

Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	5180 mm ²
Galimos pertvaros	ne
Apvalkalas	Plienas
Alkūnės kampas	90 °