

# Techniniu duomeniu lapas

Plokščiasis kampas, kanalo aukštis 80 mm, visiškai baltas

Prekės numeris: 7218068



PYROLINE® „Rapid PLM“ montavimo kanalo plokščiasis kampas su besipučiančiu priešgaisrinio audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sisteminėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.



St

Plienas

P

padengtas milteliais

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7218068
Tipas	PLM FA 0810 RW
1 pavadinimas	Plokščiasis kampas
2 pavadinimas	su priešgaisrinio įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	350x350x80
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	padengtas milteliais
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	167,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

## Matmenys

Matmuo A	250 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	80 mm

# Techniniu duomeniu lapas

Plokščiasis kampas, kanalo aukštis 80 mm, visiškai baltas

Prekės numeris: 7218068



## Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Klasifikacija EI - montavimo kanalas	90
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	5180 mm <sup>2</sup>
Galimos pertvaros	ne
Apvalkalas	Plienas
Alkūnės kampas	90 °