

Techniniu duomeniu lapas

T formos atšaka, kanalo aukštis 80 mm, visiškai baltas

Prekės numeris: 7218080



PYROLINE® „Rapid PLM“ montavimo kanalo T formos atšaka su besipuščiančiu priešgaisrinio audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sisteminėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.



St

Plienas

P

padengtas milteliais

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7218080
Tipas	PLM TB 0810 RW
1 pavadinimas	T- elementas
2 pavadinimas	su priešgaisrinio įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	500x300x80
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	padengtas milteliais
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	165 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

Matmuo A	300 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	80 mm
Matmuo t	500 mm

Techniniu duomenu lapas

T formos atšaka, kanalo aukštis 80 mm, visiškai baltas

Prekės numeris: 7218080



Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Klasifikacija EI - montavimo kanalas	90
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	5180 mm ²
Galimos pertvaros	taip
Apvalkalas	Plienas