

Pagal kaištinio tvirtinimo elemento leidimą išgręžtos angos turi būti mašininu būdu išvalytos plieno vielos šepetė, kad būtų užtikrintas tinkamas injekcinio skiedinio sukibimas.

Plieno vielos šepetys su vidiniu sriegiu tvirtinamas ant SDS adapterio, kad gręžtinės skylės būtų galima išvalyti gręžtuvu.



<b>St</b>	Plienas
<b>G</b>	galvanizuotas padengus cinku

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3497874
Tipas	RB 14 M 6
1 pavadinimas	Plieninis šepetys
2 pavadinimas	for drill hole
Gamintojas	OBO
Dydis	180x16
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

### Matmenys

Ilgis	180 mm
Matmuo L	180 mm

# Techniniu duomenu lapas

Plieninis valymo šepetys

Prekės numeris: 3497874



## Techniniai duomenys

Išvadas	tiesus
Tinka gręžtuvams	taip
Tinka kampiniams šlifukliams	ne
Sriegis	M6
Nerūdijantis plienas	taip
Kaiščio jungtis	taip