


Kryžmė horizontaliam išsišakojimui sukurti, prispaudžiamiems ir prisukamiems kabelių loveliams, šonų aukštis 110 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spautukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.




**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7027457
Tipas	RK 140 FT
1 pavadinimas	Sankryža
2 pavadinimas	kabelių loveliai
Gamintojas	OBO
Dydis	110x400
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	358,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

### Matmenys



Plotis	400 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	400 mm

### Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Opprettholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	44 St.
Atramos storis	1,25 mm