


Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 85 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.



St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7027333
Tipas	RK 820 FS
1 pavadinimas	Sankryža
2 pavadinimas	kabelių loveliu
Gamintojas	OBO
Dydis	85x200
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	150,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Kryžmė 85 FS

Prekės numeris: 7027333



Matmenys



Plotis	200 mm
Aukštis	85 mm
Skardos storis	0,8 mm
Matmuo B	200 mm
Matmuo R	50 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Opprettholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	0,8 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	32 St.
Atramos storis	1,25 mm