

Techniniu duomeniu lapas

Nerūdijančio plieno vamzdis V2A

Prekės numeris: 2046724



Elektros instaliacinis vamzdis be sriegių galuose pagal EN 61386-1, mechaninei kabelių ir laidų apsaugai. Su vidine sienele be aštrių kampų. Apsaugos nuo korozijos klasė 4 (aukšta).
Klasifikacija pagal DIN EN 61386-1: 555711404010



A2 Plienas, nerūdijantis

2B ryškus, apdorotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Prekės numeris | 2046724 |
| Tipas | S40W A2 |
| 1 pavadinimas | Nerūd. plieno vamzdis |
| 2 pavadinimas | be sriegio |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | Ø40, 3000mm |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4301 |
| Paviršius | šviesus, apdirbtas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 15 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 114,8 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomeniu lapas

Nerūdijančio plieno vamzdis V2A

Prekės numeris: 2046724



Matmenys



| | |
|---------------|----------|
| Ilgis | 3 000 mm |
| Matmuo D | 40 mm |
| Matmuo L | 3 000 mm |
| Matmuo m (mm) | M40 |
| Matmuo t | 1,2 mm |



Techniniai duomenys

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Virštinkinis | taip |
| Vamzdžių konstrukcija | fiksuotas be sriegio |

Techniniu duomeniu lapas

Nerūdijančio plieno vamzdis V2A

Prekės numeris: 2046724



Techniniai duomenys

| | |
|--|---------------------------|
| Įrengimas betonuojant | taip |
| Lenkimo parametrai | standus |
| Atsparumas gniuždymui | labai sunkus (4000 N) |
| Maks. eksploatavimo temperatūra | + 400 °C |
| Min. eksploatavimo temperatūra | - 45 °C |
| Montavimas tuščiavidurėje sienoje | taip |
| Montuojama ant medienos | taip |
| Instalacija grunte | taip |
| Montavimas lauke | taip |
| Klasifikavimo kodas | 55571 |
| Mašinos ir sistemų instaliacija | taip |
| Su įvore | ne |
| Matinis paviršius | taip |
| Paviršius poliruotas | ne |
| Atsparumas smūgiams | labai sunkus (6,8/300 mm) |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 400 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -45 °C |
| Pagrindinis montavimas (bitumas, karštasis asfaltas) | taip |
| Pagrindinis montavimas (grindys) | taip |
| Po tinku | taip |