

Techniniu duomeniu lapas

Nerūdijančio plieno vamzdis V2A

Prekės numeris: 2046725



Elektros instaliacinis vamzdis be sriegių galuose pagal EN 61386-1, mechaninei kabelių ir laidų apsaugai. Su vidine sienele be aštrių kampų. Apsaugos nuo korozijos klasė 4 (aukšta).
Klasifikacija pagal DIN EN 61386-1: 555711404010



A2 Plienas, nerūdijantis

2B ryškus, apdorotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2046725
Tipas	S50W A2
1 pavadinimas	Nerūd. plieno vamzdis
2 pavadinimas	be sriegio
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø50, 3000mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	15
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	179,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomeniu lapas

Nerūdijančio plieno vamzdis V2A

Prekės numeris: 2046725



Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Matmuo D	50 mm
Matmuo L	3 000 mm
Matmuo m (mm)	M50
Matmuo t	1,5 mm

Techniniai duomenys

Virštinkinis	taip
Vamzdžių konstrukcija	fiksuotas be sriegio

Techniniu duomenu lapas

Nerūdijančio plieno vamzdis V2A

Prekės numeris: 2046725



Techniniai duomenys

Įrengimas betonuojant	taip
Lenkimo parametrai	standus
Atsparumas gniuždymui	labai sunkus (4000 N)
Maks. eksploatavimo temperatūra	+ 400 °C
Min. eksploatavimo temperatūra	- 45 °C
Montavimas tuščiavidurėje sienoje	taip
Montuojama ant medienos	taip
Instalacija grunte	taip
Montavimas lauke	taip
Klasifikavimo kodas	55571
Mašinos ir sistemų instaliacija	taip
Su įvore	ne
Matinis paviršius	taip
Paviršius poliruotas	ne
Atsparumas smūgiams	labai sunkus (6,8/300 mm)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	400 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-45 °C
Pagrindinis montavimas (bitumas, karštasis asfaltas)	taip
Pagrindinis montavimas (grindys)	taip
Po tinku	taip