

Techniniu duomeniu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 5 vietų, tuščias, polistirenas

Prekės numeris: 2008824



Mažasis paskirstymo skydelis, virštinkiniam montavimui, elektros daliniam paskirstymui vidaus ir apsaugotose lauko srityse pagal IEC 439-3. Su iš anksto sumontuotu 35 mm apsauginiu profiliuotu bėgeliu. IP66 apsaugos klasė ir apsaugos rūšis IK 06. Permatomas dangtelis priveržimui, su išpjova.

- visiškai izoliuotas daugiausiai 5 vietų
- 4 išmušimo angos Ø 20 mm viršuje ir apačioje
- 1 kombinuota išmušimo anga, Ø 20/25 mm, viršuje ir apačioje
- 4 užsukami dangteliai

Virštinkinis mažasis skirstytuvas, izoliuotas maks. 5 vnt. dengiamųjų juostų. 5 vnt. viršutinėje ir apatinėje dalyse išmuštų angų (4x Ø20 ir 1x Ø20/25) įsk. iš anksto surinktą 35 mm laikomąjį bėgelį. Keturios varžto galvutės apsaugo nuo nepageidaujamo „galios perviršio“.

Mažasis paskirstymo skydelis PS tinka montuoti patalpoje ir apsaugotose lauko srityse.

Vardinė srovė 40 A

Galios praradimas esant 40 K 19 W



PS Polistirolas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Prekės numeris | 2008824 |
| Tipas | SDB 05L PS |
| 1 pavadinimas | Mažas paskirstymo skydelis |
| 2 pavadinimas | be gnybtų, 5 vietų |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 190x150x125 |
| Spalva | šviesiai pilka; RAL 7035 |
| Medžiaga | Polistirolas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 69 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Matmenys

| | |
|---------|--------|
| Ilgis | 191 mm |
| Plotis | 151 mm |
| Aukštis | 126 mm |

Techniniu duomeniu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 5 vietų, tuščias, polistirenas

Prekės numeris: 2008824



Techniniai duomenys

| | |
|---|------------|
| Tvirtinimo galimybė | taip |
| Eilių skaičius | 1 |
| Dangčio rūšis | Dangtis |
| Mažojo paskirstymo skydelio dangčio modelis | su išpjova |
| DIN bėgelis | taip |
| Sumontavimo vieta | Vidus |
| EMS tipas | ne |
| Bandytas įkaitinta viela | 650 °C |
| Su montavimo plokšte | ne |
| Su fiksatoriumi | ne |
| Instaliacinio mažojo paskirstymo skydelio montavimo būdas | Montavimas |
| Vardinė izoliacijos įtampa AC | 1000 V |
| Vardinė izoliacijos įtampa DC | 1500 V |
| Vardinė įtampa | 400 V |
| Vardinė srovė | 40 A |
| Apsaugos rūšis | IP66 |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK07 |
| Permatomas dangtelis | taip |