

Techniniu duomeniu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 5 vietų, su gnybtų bėgeliu, polikarbonatas

Prekės numeris: 2008844



Mažasis paskirstymo skydelis su gnybtų bėgeliu, virštinkiniam montavimui, elektros daliniam paskirstymui vidaus ir išorės srityse pagal IEC 439-3. Su iš anksto sumontuotu 35 mm apsauginiu profiliuotu bėgeliu. IP66 apsaugos klasė ir apsaugos rūšis IK 06. Permatomas dangtelis priveržimui, su išpjova.

- visiškai izoliuotas daugiausiai 5 moduliams
 - Gnybtų juostelių rinkinys, kurį sudaro: po vieną PE/N gnybtą (1x25 mm² ir 1x16 mm² sraigtiniai gnybtai, 2x4 mm² ir 12x2,5 mm² kišamieji gnybtai), mini bėgelis, surinkimo instrukcijos ir tvirtinimo rinkinys
 - Prisijungusių vartotojų identifikavimo etiketės
 - 4 minkšti kabelių ir linijų įvadai Ø 20 mm, kabelių skersmuo 0-17 mm
 - 1 minkštas kabelis ir linijos įvadas Ø 25 mm, kabelio skersmuo 0-22 mm
 - 4 išmušimo angos Ø 20 mm viršuje ir apačioje
 - 1 kombinuota išmušimo anga, Ø 20/25 mm, viršuje ir apačioje
 - 4 užsukami dangteliai
 - 2 nerūdijančio plieno išorinės tvirtinimo detalės
 - Dengimo juostos nenaudojamiems moduliams
- Virštinkinis mažasis skirstytuvas, izoliuotas maks. 5 vnt. dengiamųjų juostų. 5 vnt. viršutinėje ir apatinėje dalyse išmuštų angų (4x Ø20 ir 1x Ø20/25) įsk. iš anksto surinktą 35 mm laikomąjį bėgelį. Keturi varžto galvutės apsaugo nuo nepageidaujamo „galios perviršio“.

Tinka montuoti patalpose ir lauke;

Turintis VDE sertifikatą pagal DIN EN 61439;

Priedai:

- Gnybtų blokų komplektą sudaro: vienas PE/N gnybtas (1x25 mm² ir 1x16 mm² varžtinis gnybtas; 2x4 mm² ir 12x2,5 mm² kištukiniai gnybtai), maži bėgeliai, montavimo instrukcijos ir montavimo rinkinys
 - Piktogramos, nurodančios montavimo veiksmų eiliškumą;
 - Keturi elastingi kabelių ir laidų įvadai Ø 20 mm, skirti kabeliams su skersmeniu 0–17 mm
 - Vienas elastingas kabelių ir laidų įvadas Ø 25 mm, skirtas kabeliams su skersmeniu 0–22 mm
 - Du nerūdijančio plieno išoriniai priedai
 - Dengiamoji juosta, skirta nepanaudotai erdvei uždengti
- Vardinė srovė 40 A
Galios praradimas esant 40 K 19 W



PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2008844
Tipas	SDB 05 PC
1 pavadinimas	Mažas paskirstymo skydelis
2 pavadinimas	Max. 5 moduliams
Gamintojas	OBO
Dydis	190x150x125
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	76,04 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 5 vietų, su gnybtų bėgeliu, polikarbonatas

Prekės numeris: 2008844



Matmenys

Ilgis	191 mm
Plotis	151 mm
Aukštis	126 mm

Techniniai duomenys

Tvirtinimo galimybė	taip
Eilių skaičius	1
Dangčio rūšis	Dangtis
Mažojo paskirstymo skydelio dangčio modelis	su išpjova
DIN bėgelis	taip
Sumontavimo vieta	išorė apsaugota
EMS tipas	ne
Bandyamas įkaitinta viela	850 °C
Gnybtai	Jungtis
Su montavimo plokšte	ne
Su fiksatoriumi	ne
Instaliacinio mažojo paskirstymo skydelio montavimo būdas	Montavimas
Vardinė izoliacijos įtampa AC	1000 V
Vardinė izoliacijos įtampa DC	1500 V
Vardinė įtampa	400 V
Vardinė srovė	40 A
Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Permatomas dangtelis	taip