

# Techniniu duomeniu lapas

## Kištukinio lizdo blokas AR45, dvigubas

Prekės numeris: 6119407



Iš anksto surinktas kištukinio lizdo blokas be žymėjimo laukelio, skirtas montuoti „Rapid 80“ prietaisų instaliacinių kanalų sistemoje.

Kištukinio lizdo bloką sudaro:

- prietaiso montažinė dėžutė, 2-guba, tipas 71GD13
  - kištukinis lizdas su įžeminimu, 2-gubas, įkišimo kryptis 0°, spalva: žr. lentelę
  - dengiamasis rėmelis AR45, 2-gubas, be žymėjimo laukelio, spalva: grynai balta
- Montavimui „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose ir ISS instaliacinėse kolonose.

PC Polikarbonatas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6119407
Tipas	SDE-RW D0RW2
1 pavadinimas	Lizdas
2 pavadinimas	dvigubam Modul45
Gamintojas	OBO
Dydis	84x140x59mm
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	19 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.



# Techninių duomenų lapas

## Kištukinio lizdo blokas AR45, dvigubas

Prekės numeris: 6119407



### Matmenys



Plotis	140 mm
Aukštis	84 mm

### Techniniai duomenys

Dangtelis	Sukomplektuotas korpusas
Uždaromas	ne
Prijungimo būdas	Kištukinis gnybtas
Blokų skaičius	2
Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)	0
Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų	0
Polių skaičius	2
Viršuje išspausdintas užrašas / ženklėjimas	be išspausdinto užrašo
Išvadas	Dvigubas, 0°
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Išvadas	SCHUKO
Išmetimo mechanizmas	ne
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	ne
Padidinta apsauga nuo sąlyčio	taip
Apsauga nuo gedimo srovės skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)	ne
Eigos rezervas	ne
Be halogenų	taip
Izoliuotasis įmontavimas	ne
Užvožiamasis dangtelis	ne
Kodavimas	ne
Kontrolinė lemputė	ne
Su įjungikliu / išjungikliu	ne
Su mikrosaugikliu	ne
Su funkcinio apšvietimu	ne
Su budėjimo apšvietimu	ne
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	16 A
Apsaugos rūšis	kitos

# Techniniu duomeniu lapas

Kištukinio lizdo blokas AR45, dvigubas

Prekės numeris: 6119407



## Techniniai duomenys

Atskiras srovės tiekimas	be atskiro srovės tiekimo
Kištukinių lizdų tipas	įžeminimo kontaktas
Kištukiniai lizdai, kampas	0°
Gylis	60 mm
Permatomas	ne
Persuktas centrinis įtvirtinimas	ne
Apsauga nuo viršįtampių	ne