

Techniniu duomeniu lapas

Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimo strypu, viengubas

Prekės numeris: 6120074



Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu Viengubas, 33°; padidinta apsauga nuo prisilietimo; kištukiniai gnybtai; 2 polių; 16 A 250 V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pagrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.



PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6120074
Tipas	STD-D3 ROR1
1 pavadinimas	Kištukinis lizdas viengubas 33°
2 pavadinimas	su apsauga
Gamintojas	OBO
Dydis	250V, 10/16A
Spalva	oranžinis RAL 2004
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimo strypu, viengubas


Prekės numeris: 6120074



Matmenys



Plotis	45 mm
Aukštis	45 mm



Techniniai duomenys

Dangtelis	Centrinė plokštelė
Uždaromas	ne
Prijungimo būdas	Kištukinis gnybtas
Blokų skaičius	1
Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)	0
Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų	0
Polių skaičius	2
Viršuje išspausdintas užrašas / ženklėjimas	be išspausdinto užrašo
Išvadas	Viengubas, 33°
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Išvadas	SCHUKO
Išmetimo mechanizmas	ne
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	ne
Maks. darbinė temperatūra	40 °C
Min. darbinė temperatūra	-5 °C
Padidinta apsauga nuo sąlyčio	taip
Apsauga nuo gedimo srovės skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)	ne
Be halogenų	taip

Techniniu duomenu lapas

Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimo strypu, viengubas

Prekės numeris: 6120074



Techniniai duomenys

Izoliuotasis įmontavimas	ne
Užvožiamasis dangtelis	ne
Kodavimas	ne
Kontrolinė lemputė	ne
Su įjungikliu / išjungikliu	ne
Su mikrosaugikliu	ne
Su funkcinio apšvietimu	ne
Su budėjimo apšvietimu	ne
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	16 A
Apsaugos rūšis	kitos
Atskiras srovės tiekimas	be atskiro srovės tiekimo
Kištukinių lizdų tipas	Įžeminimo kontaktas
Kištukiniai lizdai, kampas	33°
Gylis	42 mm
Permatomas	ne
Persuktas centrinis įtvirtinimas	taip
Apsauga nuo viršįtampių	ne