

# Techniniu duomeniu lapas


Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimo strypu, dvigubas

Prekės numeris: 6120104



Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu Dvigubas, 33°; padidinta apsauga nuo prisilietimo; kištukiniai gnybtai; 2 polių; 16 A 250 V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pagrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.



PC Polikarbonatas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6120104
Tipas	STD-D3 ROR2
1 pavadinimas	Kištukinis lizdas dvigubas 33°
2 pavadinimas	su apsauga
Gamintojas	OBO
Dydis	250V, 10/16A
Spalva	oranžinis RAL 2004
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	7,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.



# Techniniu duomeniu lapas

Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimo strypu, dvigubas

Prekės numeris: 6120104



## Matmenys



Plotis	90 mm
Aukštis	45 mm

## Techniniai duomenys

Dangtelis	Centrinė plokštelė
Uždaromas	ne
Prijungimo būdas	Kištukinis gnybtas
Blokų skaičius	2
Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)	0
Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų	0
Polių skaičius	2
Viršuje išspausdintas užrašas / ženklėjimas	be išspausdinto užrašo
Išvadas	Dvigubas, 33°
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Išvadas	SCHUKO
Išmetimo mechanizmas	ne
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	ne
Maks. darbinė temperatūra	40 °C
Min. darbinė temperatūra	-5 °C
Padidinta apsauga nuo sąlyčio	taip
Apsauga nuo gedimo srovės skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)	ne
Be halogenų	taip
Izoliuotasis įmontavimas	ne
Užvožiamasis dangtelis	ne
Kodavimas	ne
Kontrolinė lemputė	ne
Su įjungikliu / išjungikliu	ne
Su mikrosaugikliu	ne
Su funkcinio apšvietimu	ne
Su budėjimo apšvietimu	ne
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Vardinė įtampa	250 V

# Techniniu duomenu lapas

Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimo strypu, dvigubas

Prekės numeris: 6120104



## Techniniai duomenys

Vardinė srovė	16 A
Apsaugos rūšis	kitos
Atskiras srovės tiekimas	be atskiro srovės tiekimo
Kištukinių lizdų tipas	įžeminimo kontaktas
Kištukiniai lizdai, kampas	33°
Gylis	42 mm
Permatomas	ne
Persuktas centrinis įtvirtinimas	taip
Apsauga nuo viršįtampių	ne