

# Techninių duomenų lapas

## UP potinkinė instaliacinė dėžutė 46, su auselėmis

Prekės numeris: 2003714



Potinkinė instaliacinė dėžutė su tvarslėmis, skirta montuoti į mūrinės konstrukcijas, kurių gylis siekia bent 46 mm.

4 x 3 varžtai

- Jungiamasis elementas su bajoneto jungtimi, kurį galima sujungti iš abiejų pusių
  - 6 kombinuoti vamzdžių įvadai Ø 20 ir 25 mm
  - 1 įvadas iki Ø 20 mm grindyse
- Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.



PP Polipropilenas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2003714
Tipas	UG 46-NL
1 pavadinimas	UP potinkinė dėžutė
2 pavadinimas	su tvirtinimo auselėmis
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø60mm, H46mm
Spalva	intensyvaus juodumo
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.



# Techniniu duomeniu lapas

UP potinkinė instaliacinė dėžutė 46, su auselėmis

Prekės numeris: 2003714



## Matmenys



Aukštis	46 mm
---------	-------

## Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	7
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Išvadas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai arba išplėtimo auselės
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Įvadas iš galo	taip
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	apvalus
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	6
Su auselėmis	taip
Su varžtais	ne
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm <sup>2</sup>
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	1
Atsparus smūgiams	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V