

Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, ilgas, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024314



Kabelių sandariklis su PG prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, paskirstymo dėžutėms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2024314
Tipas	V-TEC L PG13 LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su prailgintu sriegiu
Gamintojas	OBO
Dydis	PG13,5
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,09 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, ilgas, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024314



Matmenys



Matmuo E	27 mm
Matmuo L, maks.	30 mm
Matmuo L, min.	23 mm
Matmuo L1	15 mm
Matmuo L2	5 mm
Matmuo L3	18 mm

Techniniai duomenys

Sandarinio tipo	Sandarinio žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	12 mm
Min. sandarinimo zona D	5 mm
apsaugota nuo sprogdimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	Pg 13,5
Sriegio rūšis	PG
Sriegio ilgis	15 mm
Vardinis sriegio dydis	13,5
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	2,5 Nm
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	24
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	27 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne

Techniniu duomenų lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, ilgas, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024314



Techniniai duomenys

Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Maks. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	12 mm
Min. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	6 mm
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip