

Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamasis sandariklis, metrinis sriegis, atsparus UV spinduliams, šviesiai pilkas
Prekės numeris: 2022907



Kabelių sandariklis su metrinio prijungimo sriegiu aklintosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstomosioms spintoms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2022907
Tipas	V-TEC VM63UV LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	UV-atsparus
Gamintojas	OBO
Dydis	M63
Spalva	šviesiai pilkas
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	5
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	8,328 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamasis sandariklis, metrinis sriegis, atsparus UV spinduliams, šviesiai pilkas
Prekės numeris: 2022907



Matmenys



Matmuo E	75 mm
Matmuo L, maks.	60 mm
Matmuo L, min.	48 mm
Matmuo L1	12 mm
Matmuo L2	9 mm

Techniniai duomenys

Sandaravimo tipas	Sandaravimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	48 mm
Min. sandarinimo zona D	36 mm
apsaugota nuo sprogo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sprogo aplinkai	be
potencialiai sprogo aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogo aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M63 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	12 mm
Vardinis sriegio dydis	63
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	15 Nm
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne

Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamasis sandariklis, metrinis sriegis, atsparus UV spinduliams, šviesiai pilkas
Prekės numeris: 2022907



Techniniai duomenys

Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	67
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	75 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip