

# Techniniu duomeniu lapas

## Viršįtampio ribotuvas 4-polis su nuotoline signalizacija 280 V

Prekės numeris: 5094734



Viršįtampio ribotuvas, 2 tipas

- Vientisas blokas, kurį sudaro bazė ir įdėklas, iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti
- Tinka TN tinklų sistemoms
- Keičiamas įdėklas, įdėklą nuo bazės galima atskirti be jokių įrankių
- Su nuotoline signalizacija, bepencialiu sujungiamuoju kontaktu, funkcionalumui kontroliuoti
- Turi terminio ir dinaminio atskyrimo funkciją
- Su optine gedimo indikacija
- Ilga eksploatacijos trukmė
- Pažymėtos jungtys

Pritaikymo pavyzdys: gyvenamieji pastatai, individualūs gyvenamieji namai ir pramoniniai objektai

\* Komplektas = viršutinė ir apatinė dalis



### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5094734
Tipas	V20-C 4+FS-280
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas V20
2 pavadinimas	4-polė su signalizacijos kont.
Gamintojas	OBO
Dydis	280V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	43 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

# Techniniu duomenų lapas

Viršįtampio ribotuvas 4-polis su nuotoline signalizacija 280 V

Prekės numeris: 5094734



## Techniniai duomenys

	Imp. srovė (8/20 μs) [bendra]	80 kA
	Suveikimo laikas	<25 ns
	Išpučiamasis	ne
	Išvadas	4 polių + FS
	Polių konstrukcija	4
	Skirstymo bloko konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	4
	Maks. darbinė temperatūra	80 °C
	Min. darbinė temperatūra	-40 °C
	Nuotolinio signalizavimo įtaisas	taip
	Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	280
	Integruotas įvadinis saugiklis	ne
	Min. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslis)	25 mm <sup>2</sup>
	Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	35 mm <sup>2</sup>
	Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2,5 mm <sup>2</sup>
	LPZ	1→2
	Maks. tinklo viršįtampio apsauga	125
	Maksimalus priešsaugiklis	125 A
	Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	40 kA
	Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
	Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	20 kA
	Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [L-N]	20 kA
	Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
	Tinklo forma	TN
	2 tipo patikros klasė	taip
	Apsaugos rūšis	IP20
	Apsaugos lygis	≤1,3
Signalizavimas prietaise	optinis	
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 2	
SPD pagal IEC 61643-1	II klasė	