

Techniniu duomeniu lapas

"Kombi" iškroviklis V25, 3-polis + NPE 280 V su nuotoline signalizacija

Prekės numeris: 5094510



Kombinuotas iškroviklis, susidedantis iš žaibo iškroviklio ir viršįtampio iškroviklio, tipas 1+2

- Vientisas blokas, kurį sudaro bazė ir įdėklai, iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti
- Universalus TN ir TT sistemoms
- Su nuotoline signalizacija, bepotencialiais sujungiamaisiais kontaktais, funkcionalumui kontroliuoti
- Keičiamas įdėklas, su dinaminiais skiriamuoju įtaisais
- Optinė veikimo indikacija
- Apsaugos lygis < 0,9 kV
- Saugaus korpuso cinko oksido varistoriai-iškrovikliai, skirti naudoti standartiniuose skyduose
- Pažymėtos jungtys
- FS variantas su nuotolinės signalizacijos kontaktu (bepotencialis sujungiklis)

Pritaikymo pavyzdys: pastatuose su orinės linijos maitinimu arba su išorine apsauga nuo žaibo sistemomis, potencialų išlyginimui gyvenamuosiuose pastatuose įrengti.

* Kompletas = viršutinė ir apatinė dalis



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5094510
Tipas	V25-B+C 3+NPE-FS
1 pavadinimas	CombiController V25
2 pavadinimas	3+1 su signalizacijos kont.
Gamintojas	OBO
Dydis	280V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	52,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techninių duomenų lapas

"Kombi" iškroviklis V25, 3-polis + NPE 280 V su nuotoline signalizacija

Prekės numeris: 5094510



Techniniai duomenys



Imp. srovė (8/20 μs) [bendra]	50 kA
Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Išvadas	3+NPE su FS
Polių konstrukcija	3+N/PE
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	3
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	-40 °C
Žaibo išlydžio srovė (10/350 μs)	7 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350 μs) [N-PE]	25 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	25 kA
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	taip
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	280
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	200
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	35 mm ²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	160
Maksimalus priešsaugiklis	160 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	150 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	30 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [L-N]	30 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [N-PE]	30 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	kitos
Tinklo tipas TN	taip
Tinklo tipas TN-C-S	taip
Tinklo tipas TN-S	taip
Tinklo tipas TT	taip
Polių skaičius	3
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤0,9
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-1	I+II klasė