

Techniniu duomeniu lapas

MSR apsauga, dvilaidė - su signal.kontaktu 48 V AC/DC

Prekės numeris: 5097822



Apsauga nuo viršįtampių / tinklo tikslioji apsauga, 3 tipas pagal EN 61643-11 su distanciniais signalizacijos kontaktais

- Su distanciniais signalizacijos kontaktais, be potencialiais perjun.kontaktais
- Tinka kintamosios ir pastoviosios srovės sistemoms
- Su optine veikimo indikacija
- Su lengvai montuojamais, bevaržčiais jungiamaisiais gnybtais
- Mažas gabaritas 17,5 mm dydžio
- Y tipo jungimas

Naudojimas: montuojamas ant 35 mm montažinio profilio, pritaikytas montuoti standartiniame paskirstymo skydelyje.



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5097822
Tipas	VF48-AC/DC-FS
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas
2 pavadinimas	su signalizacijos kont.
Gamintojas	OBO
Dydis	48V AC
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	6,63 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Polių konstrukcija	2
Skirstymo bloko konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	1
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	-40 °C
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	taip
FM kontaktai	Keitiklis
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	60
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	80
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2,5 mm ²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	0,14 mm ²
LPZ	2→3
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	2 kA
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	0,7 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	48 V
Tinklo forma	kitos
OBO vardinė apkrovos srovė (įvesties / išvesties gnybtas)	20 A
Polių skaičius	3
3 tipo patikros klasė	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis, gysla–gysla	<220 V
Apsaugos lygis, gysla–žemė	<1200 V
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 3
SPD pagal IEC 61643-1	III klasė